

A NEOCUT 125 egy plazmavágó 100%-os bekapcsolási idővel 125 A-en, akár 57 mm vastagságú vágáshoz ipari környezetben. Automatikus légnyomás-szabályozással van felszerelve, minden üzemmódban, optimális vágási minőséget kínálva a teljes élettartam alatt a fogyóeszközökről. Vágóasztalhoz, automatizált rendszerhez is csatlakoztatható, «Marking» üzemmódja tökéletes az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására.

SZINERGIUS LEVEGŐNYOMÁS

- A nyomás és a légáramlás automatikus szabályozása a pisztoly hosszától és az üzemmódtól (vágás, marás és jelölés) függetlenül
- Fogyóeszközök élettartalmának optimalizálása

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Kihasználsági ciklus 100% 125 A-nál (40°C).
- Jelölési mód: az alkatrészek nyomon követésére és azonosítására.
- Vágja bármilyen fémeket (ötvözött, rozsdamentes, edzett, HLE), alumíniumot, rezet stb.
- Optimalizált hűtési kialakítás ipari környezetben való működéshez.
- Csatlakoztatható automatizált vágóasztalhoz a 3 opcionális CNC készlet egyikén keresztül
- Megerősített ház IP23.



EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Ergonomikus kijelzővel OLED képernyővel (7 nyelven).
- 6 munkamód: Vágás, Vágás gomb nyomvatartása nélkül, Gouging, Gouging gomb nyomvatartás nélkül, perforált lemez vágás, jelölés.
- Számláló a fogyóeszközök (fúvóka és elektróda) kopásának követésére.
- Pneumatikus diagnosztika (nedvesség-jelenléti teszt és légnyomás-szabályozás).
- HF-mentes ívgyújtás az olyan zavarok elkerülésére, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.
- Egyszerűsített szoftverfrissítés USB-kábelen keresztül.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PISZTOLY

- Prémium pisztolyok 2 hosszban (6 m / 12 m), 2 típusban (kézi / automatikus) és 2 teljesítményben az automatizált vágáshoz (125 A / 160 A) kaphatók.
- A fogyóeszközök széles választéka minden fémvastagsághoz igazodik.
- Útés- és hőállóra tervezték.
- A pisztoly gyors csatlakoztatása/leválasztása, szállításhoz vagy karbantartáshoz szükséges szerszámok nélkül. Könnyen használható kioldó mechanizmus a nagyobb kényelem érdekében.



Tartalmazza:		
	4 m 25 mm ²	MT 125 6 m
ref. 067431	✓	-
ref. 067448	✓	✓



Intuitív többnyelvű felület



KIEGÉSZÍTŐK ÉS fogyóeszközök (opció)



CNC készlet



Automata pisztoly

Analog	Digital	Digital Retrofit
039988	064737	068957

AT-125 105 A (100%)		AT-160 125 A (100%)	
6 m	12 m	6 m	12 m
038479	039520	067479	067486



MT-125 fogyóeszköz doboz		
45 - 65 - 85 A	85 - 105 A	105 - 125 A
039537	064720	039544



MT-125 - 12 m pisztoly
039513



Kocsi
039568



Guruló talp
037717

~	I ₂	mm (max)				Gouging		AIR SYSTEM			EN 60974-1 (40°C)	↑	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
		Finomvágás	Durva vágás		Darabolás		Withdrawal rate	Pressure (bar)	MT/AT 125 L/min	AT 160 L/min							
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW
400 V 3~	63	20 → 125	25	25	40	40	57	57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100%	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW